

# AKAI ADM-15

Dynamisches Mikrofon im Kunststoffgehäuse mit Ein/Aus-Schalter

## Technische Daten

|                     |                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Arbeitsweise        | Druckempfänger                                                          |
| Richtcharakteristik | Kugel                                                                   |
| Frequenzbereich     | ca. 70 Hz bis 13 kHz                                                    |
| Empfindlichkeit     | ?                                                                       |
| Impedanz            | mittelohmig                                                             |
| Energieversorgung   | -                                                                       |
| Anschluss           | fest angeschlossenes Kabel mit<br>3,5 mm-Klinkenstecker (unsymmetrisch) |
| Abmessungen         | Ø 35 mm x 139 mm ohne Kabel                                             |
| Gewicht             | 50 g ohne Kabel                                                         |
| Einsatzgebiet       | Tonbandaufnahmen                                                        |
| Herkunftsland       | Japan                                                                   |

## Bemerkungen

Über das ADM-15 liegen keinerlei Informationen vor. Der Ein-/Aus-Schalter arbeitet als Kurzschlusschalter.

Der Wirkwiderstand der Kapsel beträgt 316  $\Omega$ . Der o. g. Frequenzbereich wurde mittels einer eigenen Messung abgeschätzt.

Der 3,5 mm-Klinkenstecker ist angespritzt, befindet sich also im Originalzustand. Da nur tragbare Kassettengeräte eine entsprechende Mikrofonbuchse besaßen, ist davon auszugehen, dass das ADM-15 für die Nutzung in Verbindung mit einem solchen Kassetten-Recorder vorgesehen war.