

AKG CK 55 L

Miniatur-Elektret-Ansteckmikrofon

Technische Daten

Arbeitsweise	Druckgradientenempfänger
Richtcharakteristik	Niere
Frequenzbereich	150 Hz bis 18 kHz
Empfindlichkeit	8,8 mV/Pa
Impedanz	200 Ω
Energieversorgung	1,5 V bis 10 V =
Anschluss	fest angeschlossenes Kabel mit Mini-XLR Stecker 3polig female (unsymmetrisch)
Abmessungen	Ø 8 mm x 22 mm (nur Mikrofonkopf)
Gewicht	2,5 g (ohne Kabel)
Einsatzgebiet	Sprache
Herkunftsland	Österreich

Bemerkungen

Das Mikrofon ist konzipiert für Live-Auftritte. Ein Windschutz aus Schaumstoff sowie die Klammer zur Befestigung an der Kleidung gehörten zum Lieferumfang.

Der Frequenzgang des CK 55 besitzt eine Anhebung oberhalb von 10 kHz zur Erhöhung der Transparenz. Die Tiefenabsenkung dient der Unterdrückung von Störgeräuschen.

Die o. g. elektroakustischen Daten gelten in Verbindung mit einem Speiseadapter.

Der Stecker ist wie folgt beschaltet:

- Stift 1: Abschirmung und Signal -
- Stift 2: Signal +
- Stift 3: Betriebsspannung

Das C 55 L wurde im AKG-Katalog 2016 angeboten.