

AKG D 1000 C

Dynamisches Mikrofon im Metallgehäuse

Technische Daten

Arbeitsweise	Druckgradientenempfänger
Richtcharakteristik	Niere
Frequenzbereich	40 Hz bis 16 kHz
Empfindlichkeit	0,24 mV/μbar
Impedanz	200 Ω
Energieversorgung	-
Anschluss	DIN-Stecker 3polig male verschraubbar, Schaltung N (symmetrisch)
Abmessungen	Ø 37 mm x 152 mm
Gewicht	230 g
Einsatzgebiet	Gesang
Herkunftsland	Österreich

Bemerkungen

Das Einsprachegitter des Mikrofons ist als Scheibe aus Sinterbronze-Kügelchen ausgeführt. Die vorliegende Version des D 1000 ist mit einer 24-Karat-Goldauflage versehen, die allerdings bei dem vorhandenen Exemplar – offenbar durch intensiven Gebrauch – am Griff schon weitgehend abgeschleuert ist.

Das Mikrofon ist mit einem dreistufigen Schalter B-M-S ausgestattet. In der Stellung B (Bass) wird der Frequenzgang nicht beeinflusst, in den Stellungen M (Medium) und S (Sharp) wird eine Tiefenabsenkung wirksam.

Das D 1000 wurde ab 1967 produziert.