

AKG D 4 7

Dynamisches Mikrofon im Kunststoffgehäuse

Technische Daten

Arbeitsweise	Druckempfänger
Richtcharakteristik	Kugel
Frequenzbereich	100 Hz bis 12 kHz
Empfindlichkeit	0,25 mV/ μ bar
Impedanz	500 Ω
Energieversorgung	-
Anschluss	fest angeschlossenes Kabel mit DIN-Stecker 3polig male, Schaltung LM (unsymmetrisch)
Abmessungen	\varnothing 25 mm x 143 mm ohne Kabel
Gewicht	40 g ohne Kabel
Einsatzgebiet	Tonbandaufnahmen
Herkunftsland	Österreich

Bemerkungen

Zum Lieferumfang gehörte ein einfacher Tischständer aus Kunststoff (erstes Foto).

Das D 4 wurde auch mit anderen Steckverbindern hergestellt. Diese Mikrofone trugen dann in der Typenbezeichnung statt der 7 eine andere Ziffer hinter dem D 4. So war z. B. das D 4 1 mit einem 6,35 mm Klinckenstecker versehen.

Das D 4 war ein Billigmikrofon. Es wurde in den AKG-Katalogen aus den Jahren 1976 und 1979 angeboten. Es ist insofern interessant, als es die Basis für verschiedene OEM-Versionen war.