

ALLSOUND DC nn

Dynamisches Mikrofon im Metallgehäuse mit Ein-/Aus-Schalter

Technische Daten

Arbeitsweise	Druckgradientenempfänger
Richtcharakteristik	unidirektional
Frequenzbereich	ca. 60 Hz bis 13 kHz
Empfindlichkeit	?
Impedanz	niederohmig
Energieversorgung	-
Anschluss	fest angeschlossenes Kabel mit XLR-Stecker 3polig male (symmetrisch)
Abmessungen	Ø 42 mm x 203 mm ohne Kabel
Gewicht	355 g ohne Kabel
Einsatzgebiet	universal
Herkunftsland	Deutschland, hergestellt in Japan

Bemerkungen

Über dieses Mikrofon liegen keinerlei Informationen vor; auch die Typenbezeichnung ist nicht bekannt. Recherchen ergaben, dass es sich um eine OEM-Version des Teisco Hi-Mike UDM-102 handelt.

Ursprünglich war das Mikrofon mit einem Schraubverbinder Amphenol MC1M ausgestattet. Es hatte einen eingebauten Übertrager. Die Impedanz (nieder- oder hochohmig) konnte mittels eines zweiten Schalters geändert werden, der sich am Griff des Mikrofons gegenüber dem Ein-/Aus-Schalter befindet (erstes Foto). Der Anschluss war unsymmetrisch.

Bei dem vorhandenen Exemplar wurde der Schraubverbinder durch ein fest angeschlossenes, symmetrisches Kabel mit einem XLR-Stecker ersetzt, das direkt mit der Kapsel verbunden ist. Der Anschluss ist damit nur noch niederohmig möglich; der Impedanz-Wahlschalter ist ohne Funktion.

Der o. g. Frequenzbereich wurde mittels einer eigenen Messung abgeschätzt. Abmessungen und Gewicht gelten für das Mikrofon im Ist-Zustand

ALLSOUND war ein in München ansässiges Unternehmen, das vor allem Verstärker und Lautsprecherboxen herstellte und seine Blütezeit in den 1970er Jahren hatte.

Im ALLSOUND-Katalog von 1972 wird das Mikrofon nicht angeboten, ebenso wenig in den Katalogen aus dem Zeitraum 1975/76 bis 1978. Da aber im Katalog 1975/76 ein anderes Mikrofon des Herstellers Teisco (das DC 200) aufgeführt ist, in den nachfolgenden Katalogen aber nicht mehr, ist zu vermuten, dass das DC nn zwischen 1972 und 1975 von ALLSOUND vertrieben wurde.