

Audio Technica AT 834 II

Dynamisches Mikrofon im Metallgehäuse mit Ein-/Aus-Schalter

Technische Daten

Arbeitsweise	Druckgradientenempfänger
Richtcharakteristik	Niere
Frequenzbereich	50 Hz bis 15 kHz
Empfindlichkeit	-76 dB bei 1 kHz
Impedanz	600 Ω
Energieversorgung	-
Anschluss	XLR-Stecker 3polig male (symmetrisch)
Abmessungen	\varnothing 52 mm x 177 mm
Gewicht	275 g
Einsatzgebiet	Gesang
Herkunftsland	Japan

Bemerkungen

1978 begann Audio Technica mit der Produktion von Mikrofonen; erste Produktlinie war die 800er-Serie. Das AT 834 wurde noch nicht angeboten. Die o. a. Informationen und Daten für das AT 834 wurden einem Katalog aus dem Jahr 1982/83 entnommen. Er enthält eine gegenüber 1978 deutlich erweiterte 800er-Serie, aber noch keine anderen Mikrofone.

Bei dem vorhandenen Mikrofon handelt es sich um ein AT 834 II, also offensichtlich um eine neuere Version. Bisher konnte nicht geklärt werden, wann das Mikrofon produziert und ob die Daten gegenüber den o. g. Angaben geändert wurden.