

Beyerdynamic MCE 10

Miniatur-Elektret-Mikrofon im Metallgehäuse

Technische Daten

Arbeitsweise	Druckgradientenempfänger
Richtcharakteristik	Hyperniere
Frequenzbereich	40 Hz bis 20 kHz
Empfindlichkeit	8 mV/Pa
Impedanz	700 Ω
Energieversorgung	8 V bis 18 V =
Anschluss	fest angeschlossenes Kabel mit LEMO-Stecker FGG.0B.304 male (unsymmetrisch)
Abmessungen	\varnothing 9 mm x 22 mm ohne Kabel
Gewicht	4 g ohne Kabel
Einsatzgebiet	Sprache, Gesang
Herkunftsland	Deutschland

Bemerkungen

Bei dem vorhandenen Exemplar handelt es sich um die Version MCE 10.16 mit LEMO-Stecker. Für den Betrieb des Mikrofons wird der Speiseadapter CVU 16 benötigt. Mit dem Adapter betragen die Impedanz 200 Ω und die Empfindlichkeit 30 mV/Pa.

Die Mikrofonklammer MKV 10/1 gehörte zum Lieferumfang (erstes Foto).

Das MCE 10 wurde lange produziert: Es ist im Beyerdynamic-Katalog 1987 aufgeführt, aber es wird auch noch im Katalog 2013 angeboten.