

Beyerdynamic SHM 22 H

Elektret-Hängemikrofon

Technische Daten

Arbeitsweise	Druckgradientenempfänger
Richtcharakteristik	Niere
Frequenzbereich	65 Hz bis 20 kHz
Empfindlichkeit	15 mV/Pa
Impedanz	200 Ω
Energieversorgung	12 V bis 48 V Phantomspeisung über Speiseadapter
Anschluss	fest angeschlossenes Kabel (unsymmetrisch), mit Speiseadapter XLR-Stecker 3polig male (symmetrisch)
Abmessungen	-
Gewicht	23 g ohne Kabel und Speiseadapter
Einsatzgebiet	Sprache, Gesang
Herkunftsland	Deutschland

Bemerkungen

Die Elektret-Kapsel ist in Back-Elektret-Technik ausgeführt. Der Mikrofonkopf ist an einem Schwanenhals befestigt und kann einfach ausgerichtet werden.

Das SHM 22 H wurde für die Deckenmontage konzipiert; es hängt am Kabel. Laut Hersteller ist es für den Einsatz in Schulungsräumen oder bei Konferenzen, aber auch für die Mikrofonierung von Chören u. ä. vorgesehen.

Die o. g. elektroakustischen Daten gelten in Verbindung mit dem Speiseadapter.

Das vorliegende Datenblatt wurde 2002 gedruckt.