

CALECTRO Q4-156

Dynamisches Mikrofon im Metallgehäuse mit Ein-/Aus-Schalter


Technische Daten

Arbeitsweise	Druckempfänger
Richtcharakteristik	Kugel
Frequenzbereich	50 Hz bis 13 kHz
Empfindlichkeit	k. A.
Impedanz	600 Ω und 50 k Ω
Energieversorgung	-
Anschluss	Mikrofonstecker Japan-Norm 4 polig male (symmetrisch)
Abmessungen	\varnothing 41 mm, Schaltergehäuse 21 mm x 44 mm, Länge max. 260 mm
Gewicht	515 g
Einsatzgebiet	universal
Herkunftsland	Japan

Bemerkungen

Das fest mit dem Mikrofon verbundene Schaltergehäuse dient auch als Mikrofonhalter. Es ist schwenkbar und besitzt ein Innen-Gewinde 5/8"-27G.

Die Formgebung des Mikrofons erinnert an das Electro Voice 664/665.



Belegung des Steckers (Sicht auf Stifte/Einbaustecker male)

- 1 Signal negativ
- 2 Signal positiv 600 Ω
- 3 Signal positiv 50 k Ω
- 4 Masse

Das Mikrofon ist baugleich mit MIDLAND 22-211 und Calrad DM 21. Im Jahr 1976 wurde es im Katalog von Radio Shack für 19,95 \$ angeboten. Der Preis des Electro Voice 664 (ebenfalls Kugel-Charakteristik) lag dagegen bei 85 \$.