

Electro Voice 636

Dynamisches Mikrofon im Metallgehäuse mit Ein-/Aus-Schalter

Technische Daten

Arbeitsweise	Druckempfänger
Richtcharakteristik	Kugel
Frequenzbereich	60 Hz bis 15 kHz
Empfindlichkeit	- 58 dB
Impedanz	150 Ω und hochohmig
Energieversorgung	-
Anschluss	Steckverbinder Amphenol MC4F
Abmessungen	29 mm x 260 mm x 50 mm
Gewicht	455 g
Einsatzgebiet	universal
Herkunftsland	USA

Bemerkungen

Das erste Foto zeigt das Electro Voice 636 „SLIMAIR“ auf dem Tischfuß Electro Voice 423-A. Die o. g. Abmessungen gelten bei nach oben gerichtetem Mikrofonkopf (zweites Foto).

Der Ein-/Aus-Schalter ist im schwenkbaren Stativ-Anschlussstück untergebracht, das ein Innengewinde 5/8"-27G besitzt.

Das Mikrofon hat einen eingebauten Übertrager. Über den 4poligen Steckverbinder im Stativ-Anschlussstück kann es sowohl niederohmig (symmetrisch) als auch hochohmig (unsymmetrisch) angeschlossen werden. Der Stecker ist wie folgt belegt:

Stift 1	Masse, Signal hochohmig –
Stift 2	Signal hochohmig +
Stift 3	Signal niederohmig –
Stift 4	Signal niederohmig +

Die o.g. elektroakustischen Daten wurden dem Electro Voice-Katalog 129 (ca. 1958) entnommen.

Das Mikrofon 636 kostete in diesem Katalog 72,50 \$, der Tischfuß 423-A 5,00 \$, zusammen also 77,50 \$. Bei dem im Juli 1958 gültigen Umrechnungskurs von 1 \$ = 4,19 DM entspricht dieser Betrag 324,73 DM.