

# Electro Voice 638

Dynamisches Mikrofon im Metallgehäuse

## Technische Daten

Arbeitsweise	Druckempfänger
Richtcharakteristik	Kugel
Frequenzbereich	70 Hz bis 10 kHz
Empfindlichkeit	- 57 dB
Impedanz	hochohmig
Energieversorgung	-
Anschluss	Schraubverbinder Amphenol MC1M (unsymmetrisch)
Abmessungen	45 mm x 105 mm x 80 mm
Gewicht	380 g
Einsatzgebiet	Sprache
Herkunftsland	USA

## Bemerkungen

Das Stativ-Anschlussstück ist fest mit dem Mikrofon verbunden und besitzt ein Innengewinde 5/8"-27G. Der Schraubverbinder befindet sich ebenfalls im Stativ-Anschlussstück.

Das 638 wurde auch mit einer Impedanz von 150  $\Omega$  hergestellt.

Im Datenblatt von Electro Voice wird das 638 als Nachfolger des Electro Voice 605 bezeichnet (siehe Electro Voice 605).

Das 638 wurde im Katalog Nummer 165 (1960er Jahre) angeboten. Es kostete 33,50 \$. Bei dem im Januar 1965 gültigen Umrechnungskurs von 1 \$ = 3,98 DM entspricht dieser Betrag 133,33 DM.