Electro Voice N/D 457

Dynamisches Mikrofon im Metallgehäuse

Technische Daten

Arbeitsweise	Druckgradientenempfänger
Richtcharakteristik	Hyperniere
Frequenzbereich	25 Hz bis 21 kHz
Empfindlichkeit	-50 dB
Impedanz	150 Ω
Energieversorgung	-
Anschluss	XLR-Stecker 3polig male (symmetrisch)
Abmessungen	Ø 52 mm x 181 mm
Gewicht	200 g
Einsatzgebiet	Gesang
Herkunftsland	USA

Bemerkungen

Der Nahbesprechungseffekt ist beim N/D 457 deutlich ausgeprägt. Der o. g. Frequenzbereich gilt bei Nahbesprechung. Ansonsten beträgt der Frequenzbereich laut Electro Voice 55 Hz bis 18 kHz.

Das vorhandene Exemplar wies einen für die N/D-Serie typischen Mangel auf: Die Kunststoffhülse des Griffes war spröde und zerbröselt. Stattdessen wurde das Griffrohr mit einen 1,2 mm dicken PVC-Schlauch überzogen. Wie weit verbreitet dieser Mangel ist, wird daran deutlich, dass Ersatz-Griffhülsen für die N/D-Serie noch heute (2026) im deutschen Fachhandel erhältlich sind.

Das vorliegende Datenblatt für das N/D 457 wurde im Jahr 1987 gedruckt.

Der Listenpreis des N/D 457 lag in der Preisliste für Deutschland vom März 1988 bei stolzen 550 DM.

Erstaunlich wirkt zunächst der sehr kleine Preisunterschied zum hochwertigeren N/D 757B, das am 01. Mai 1995 in Deutschland 556 DM kostete (siehe Electro Voice N/D 757B). Die geringe Differenz dürfte entscheidend darauf zurückzuführen sein, dass der Umrechnungskurs DM in $ von 1,68 DM/$ im März 1988 auf 1,40 DM/$ im Mai 1995 gesunken war, also um 17 %. Der Nachfolger des N/D 457, das N/D 457B, kostete daher am 01. Mai 1995 auch nur noch 425 DM.