

Electro Voice N/D 757B

Dynamisches Mikrofon im Metallgehäuse

Technische Daten

Arbeitsweise	Druckgradientenempfänger
Richtcharakteristik	Superniere
Frequenzbereich	25 Hz bis 22 kHz
Empfindlichkeit	-51 dB bei 1 kHz
Impedanz	150 Ω
Energieversorgung	-
Anschluss	XLR-Stecker 3polig male (symmetrisch)
Abmessungen	Ø 52 mm x 181 mm
Gewicht	218 g
Einsatzgebiet	Gesang
Herkunftsland	USA

Bemerkungen

Der Nahbesprechungseffekt ist beim N/D 757B deutlich ausgeprägt. Der o. g. Frequenzbereich gilt bei Nahbesprechung. Ansonsten beträgt der Frequenzbereich laut Datenblatt 50 Hz bis 22 kHz.

Das N/D 757B ist mit einem Schalter für eine Tiefenabsenkung (zweites Foto) ausgestattet. Laut Frequenzdiagramm verringert diese den Pegel etwa bis 100 Hz um 10 dB.

Das vorhandene Exemplar wies einen für die N/D-Serie typischen Mangel auf: Die Kunststoffhülse des Griffes war spröde und zerbröselte. Stattdessen wurde das Griffrohr mit einem 1,2 mm dicken PVC-Schlauch überzogen. Wie weit verbreitet dieser Mangel ist, wird daran deutlich, dass Ersatz-Griffhülsen für die N/D-Serie noch heute (2026) im deutschen Fachhandel erhältlich sind.

Das N/D 757B war eine Weiterentwicklung des N/D 757. Das vorliegende Datenblatt für das N/D 757 wurde im Jahr 1989 gedruckt, das Datenblatt für das N/D 757B im Jahr 1995.

Laut Preisliste vom 01. Mai 1995 lag die empfohlene Preisempfehlung des N/D 757B in Deutschland bei stolzen 556 DM.