Fernmeldewerk Leipzig DM 2412 N

Dynamisches Mikrofon im Kunststoffgehäuse

Technische Daten

Arbeitsweise Druckgradientenempfänger

Richtcharakteristik Niere

Frequenzbereich 50 Hz bis 15 kHz

Empfindlichkeit k. A.

Impedanz niederohmig

Energieversorgung -

Anschluss DIN-Stecker 3polig male verschraubbar, Schaltung N

(symmetrisch)

Abmessungen Ø 41 mm x 175 mm

Gewicht 130 g

Einsatzgebiet Elektroakustische Übertragungsanlagen

Herkunftsland DDR

Bemerkungen

Die Original-Betriebsanleitung des Mikrofons enthält zwar Grafiken zu Frequenzbereich und Richtcharakteristik, außer der numerischen Angabe des Frequenzbereiches aber keine weiteren elektroakustischen Daten.

Zum Lieferumfang gehörte ein Tischstativ. Der zugehörige Mikrofonhalter besitzt unten ein Innengewinde 1/2"-12G, sodass er auch auf Bodenstativen befestigt werden kann.

Laut Garantieurkunde wurde das Mikrofon 1989 hergestellt. Der Preis betrug 120 MDN.

Das Mikrofon gehört zur Typenreihe DM 2410. Unter den Typenbezeichnungen DM 2411 bis DM 2418 wurden seit Ende der 1970er Jahre verschiedene Ausführungen des Mikrofons hergestellt.