

Funkwerk Leipzig KM/T/St 7053

Kristall-Mikrofon im Bakelitgehäuse mit Tischfuß

Technische Daten

Arbeitsweise	Druckempfänger
Richtcharakteristik	Kugel
Frequenzbereich	50 Hz bis 10 kHz
Empfindlichkeit	1,5 mV/ μ bar
Impedanz	140 k Ω
Energieversorgung	-
Anschluss	fest angeschlossenes Kabel mit Spezial-Stecker (unsymmetrisch)
Abmessungen	80 mm x 82 mm x 100 mm mit Tischfuß ohne Kabel
Gewicht	125 g mit Tischfuß ohne Kabel
Einsatzgebiet	universal
Herkunftsland	DDR

Bemerkungen

Das Mikrofon besitzt auf der Unterseite ein Innengewinde 1/2"-12G zum Anschrauben des Tischfußes. Damit ist auch die Befestigung auf einem Bodenstativ möglich (zweites Foto).

Die technischen Daten des Mikrofons wurden einem Prospekt aus dem Jahr 1955 entnommen. Der Preis betrug 31 MDN.

Aus einer Preisliste vom 01.01.1958 geht hervor, dass im KM/T/St 7053 die gleiche Kristall-Mikrofonkapsel verbaut wurde wie in den Mikrofonen KM/St 7050 und KM/T 7153.