

Gaikotsu GM-55

Dynamisches Mikrofon im Metallgehäuse mit Ein-/Aus-Schalter

Technische Daten

Arbeitsweise	Druckgradientenempfänger
Richtcharakteristik	Superniere
Frequenzbereich	50 Hz bis 18 kHz
Empfindlichkeit	-77 dB
Impedanz	300 Ω
Energieversorgung	-
Anschluss	XLR-Stecker 3polig male (symmetrisch)
Abmessungen	55 mm x 189 mm x 78 mm
Gewicht	635 g
Einsatzgebiet	universal
Herkunftsland	Japan

Bemerkungen

Das GM-55 ist eine der vielen Nachbauten des Shure 55 S (siehe Shure 55 SW, Shure 55 SH II). Konstruktion und Verarbeitung sind bemerkenswert gut.

Die o. g. Abmessungen gelten bei senkrecht ausgerichtetem Mikrofonkopf. Der Ein-/Aus-Schalter wirkt als Kurzschlusschalter und befindet sich im schwenkbaren Stativ-Anschlussstück. Dieses ist mit einem Innengewinde 5/8"-27G versehen.

Die o. g. elektroakustischen Daten wurden dem Original-Datenblatt des Gaikotsu GM-55 entnommen.

Das vorhandene Exemplar wurde vom Erstbesitzer 1998 in Deutschland gekauft. Der Preis lag bei etwa 80 DM.

Das Gaikotsu GM-55 wurde offenbar auch vom deutschen Versandhändler Thomann über eine längere Zeit unter der Bezeichnung the t.bone GM-55 verkauft. Von Thomann sind zwei verschiedene Datenblätter für das Mikrofon bekannt, auf denen etwas unterschiedliche elektroakustische Daten angegeben werden, die sich zudem von den o. g. Daten unterscheiden. Ob an der Kapsel des Mikrofons Änderungen vorgenommen wurden oder welcher Grund für die unterschiedlichen Daten besteht, ist nicht bekannt.

Abschließend sei erwähnt, dass Thomann heute (Januar 2026) ein anderes Mikrofon unter der Bezeichnung GM-55 anbietet.