

Grundig GDM 5

Dynamisches Mikrofon im Kunststoffgehäuse

Technische Daten

Arbeitsweise	Druckempfänger
Richtcharakteristik	Kugel
Frequenzbereich	300 Hz bis 6 kHz
Empfindlichkeit	0,25 mV/ μ bar
Impedanz	200 Ω
Energieversorgung	-
Anschluss	fest angeschlossenes Kabel mit DIN-Stecker 3polig male, Schaltung L (unsymmetrisch)
Abmessungen	60 mm x 76 mm x 35 mm ohne Tischfuß und Kabel
Gewicht	115 g ohne Kabel
Einsatzgebiet	universal
Herkunftsland	Deutschland

Bemerkungen

Im Lieferumfang enthalten war ein runder Tischfuß aus Kunststoff (siehe erstes Foto), befestigt am Mikrofon mittels einer Schraube mit 3/8"-16G-Gewinde. Damit kann das GDM 5 auch auf einem normalen Stativ befestigt werden (zweites Foto).

Hersteller des Mikrofons war die Firma Labor W (Laboratorium Wennebostel, später Sennheiser Electronic). Das GDM 5 ist eine OEM-Version des MD 5 (siehe Sennheiser Labor W MD 5).

Das GDM 5 wird im Grundig-Katalog 1954 angeboten. Der Preis lag bei 59,50 DM.

Im Grundig-Katalog 1954 sind keine elektroakustischen Daten aufgeführt. Die o. g. Daten wurden von Labor W für das MD 5 angegeben.