

Labor W MD 403

Dynamisches Mikrofon im Metallgehäuse

Technische Daten

Arbeitsweise	Druckdifferenzempfänger
Richtcharakteristik	Superniere
Frequenzbereich	ca. 100 Hz bis 12 kHz
Empfindlichkeit	0,15 mV/μbar bei 1 kHz
Impedanz	200 Ω
Energieversorgung	-
Anschluss	fest angeschlossenes Kabel mit DIN-Stecker 3polig male, Schaltung N (symmetrisch)
Abmessungen	90 mm x 56 mm x 37 mm ohne Klappfuß
Gewicht	300 g
Einsatzgebiet	universal
Herkunftsland	Deutschland

Bemerkungen

Das MD 403 besitzt einen Klappfuß für die Verwendung als Tischmikrofon. Auf der Unterseite des Mikrofons befindet sich außerdem ein Stativgewinde 3/8"-16G; damit kann es auch auf einem Stativ befestigt werden.

Aus der Chronik „60 Jahre Sennheiser“ geht hervor, dass das MD 403 im Jahr 1957 entwickelt wurde. 1958 wurde das Unternehmen in „Sennheiser Electronic“ umbenannt, und das Logo wurde entsprechend geändert. Das vorhandene Exemplar trägt noch das „Labor W“-Logo. Es muss sich also um eines der ersten, noch im Jahr 1957 produzierten MD 403 handeln.