

# PEIKER DD 22 HU

Dynamisches Mikrofon im Kunststoffgehäuse

## Technische Daten

Arbeitsweise	Druckempfänger
Richtcharakteristik	Kugel
Frequenzbereich	80 Hz bis 12 kHz
Empfindlichkeit	0,22 mV/ $\mu$ bar bei 200 $\Omega$
Impedanz	200 $\Omega$ und hochohmig
Energieversorgung	-
Anschluss	fest angeschlossenes Kabel mit DIN-Stecker 3polig male, Schaltung HL (unsymmetrisch)
Abmessungen	42 mm x 44 mm x 59 mm ohne Kabel
Gewicht	70 g ohne Kabel
Einsatzgebiet	Tonbandaufnahmen
Herkunftsland	Deutschland

## Bemerkungen

Die o. g. elektroakustischen Daten wurden von PEIKER für das DD 22 H angegeben. Sie gelten offensichtlich auch für das DD 22 HU.

Unklar ist die Bedeutung des zusätzlichen Buchstabens „U“ in der Typenbezeichnung des vorhandenen Exemplars. In den jährlich erscheinenden Katalogen des Versandhauses RIM wird das Mikrofon in der Zeit von 1961 bis 1966 angeboten, und zwar als DD 22 H. Möglicherweise wurde das „U“ später hinzugefügt, um darauf hinzuweisen, dass das Mikrofon auch niederohmig angeschlossen werden kann.

Das PEIKER DD 22 HU ist als Tischmikrofon konzipiert, besitzt der Unterseite aber auch ein Innengewinde 3/8"-16G zur Befestigung auf einem Stativ (siehe zweites Foto).

36 DM verlangte das Versandhaus RIM im Jahr 1961 für das PEIKER DD 22 H.