

PEIKER TM 15

Dynamisches Mikrofon im Metallgehäuse mit Schwanenhals und Schalter

Technische Daten

Arbeitsweise	Druckempfänger
Richtcharakteristik	Kugel
Frequenzbereich	30 Hz bis 18 kHz
Empfindlichkeit	0,2 mV/ μ bar
Impedanz	200 Ω
Energieversorgung	-
Anschluss	DIN-Stecker 3polig male, Schaltung N (symmetrisch)
Abmessungen	\varnothing 26 mm x 520 mm
Gewicht	565 g
Einsatzgebiet	universal
Herkunftsland	Deutschland

Bemerkungen

Im Stativ-Anschlussstück befindet sich ein Innengewinde 5/8"-27G.

Der Schiebeschalter des TM 15 (zweites Foto) besitzt eine ungewöhnliche Funktion: In der unteren Stellung ist das Mikrofon eingeschaltet, in der oberen Stellung ist das Mikrofon ausgeschaltet, wird aber eingeschaltet, solange auf den Schieber gedrückt wird. Der Schalter wirkt in dieser Stellung also als Taster.

Nach einer Meldung der Zeitschrift Funkschau aus dem Jahr 1955 war das TM 15 für Fernseh- und Tonstudios bestimmt. In einer Anzeige in Heft 1962/09 der Funkschau wird es auch ausdrücklich als Studiomikrofon beworben.

Das Mikrofon wurde ab 1955 produziert. Es wird aber auch noch in einem Katalog von 1967 angeboten. Auf den Abbildungen aus den Jahren 1962 und 1967 besitzt das Mikrofon allerdings ein geändertes Stativ-Anschlussstück. Das vorhandene Exemplar wurde also in den ersten Jahren des Produktionszeitraumes hergestellt.

1956 lag der Preis des TM 15 bei 275 DM.