

PEIKER TM 40/N

Dynamisches Mikrofon im Metallgehäuse

Technische Daten

Arbeitsweise	Druckgradientenempfänger
Richtcharakteristik	Niere
Frequenzbereich	35 Hz bis 18 kHz
Empfindlichkeit	0,18 mV/μbar bei 1 kHz
Impedanz	200 Ω
Energieversorgung	-
Anschluss	DIN-Stecker 3polig male verschraubbar, Schaltung N (symmetrisch)
Abmessungen	Ø 52 mm x 203 mm
Gewicht	280 g
Einsatzgebiet	universal
Herkunftsland	Deutschland

Bemerkungen

Das Mikrofon ist mit einer stufenlos veränderbaren Tiefenabsenkung (Sprache-/Musik-Schaltung) ausgestattet.

Das TM 40 wurde vom Hersteller ausdrücklich als Studio-Mikrofon angeboten. 1963 wurde es bei einem Mikrofon-Test von der Stiftung Warentest mit „sehr gut“ bewertet.

In einem niederländischen Katalog aus dem Jahr 1973 wird das TM 40/N für 235 Gulden angeboten. Bei dem damaligen Wechselkurs von 1 Gulden = 0,966 DM ergeben sich umgerechnet 227,01 DM.