

PEIKER TM 67

Dynamisches Mikrofon im Metallgehäuse

Technische Daten

Arbeitsweise	Druckgradientenempfänger
Richtcharakteristik	Niere
Frequenzbereich	300 Hz bis 8 kHz
Empfindlichkeit	1,5 mV/Pa
Impedanz	200 Ω
Energieversorgung	-
Anschluss	Großtuchel-Stecker 3polig male (symmetrisch)
Abmessungen	\varnothing 29 mm x 123 mm
Gewicht	125 g
Einsatzgebiet	Sprache
Herkunftsland	Deutschland

Bemerkungen

Das TM 67 ist ein Mikrofon für Nahbesprechung, das im Hinblick auf Sprachverständlichkeit optimiert ist. Es wurde sehr lange hergestellt; Frequenzbereich und Empfindlichkeit sind dem Datenblatt aus dem Jahr 2010 entnommen.

Laut Firmen-Historie hat PEIKER im Jahr 1961 die Bundesflugsicherung als alleiniger Lieferant mit dem TM 67/TTF beliefert – offensichtlich schon ein Mikrofon mit Taste wie die Version aus 2010. Das vorhandene Exemplar ist gestempelt mit 04/84, als offensichtlich im Jahr 1984 hergestellt.