PHILIPS EL 6112/12

Dynamisches Mikrofon im Kunststoffgehäuse mit Tischfuß

Technische Daten

Arbeitsweise	Druckempfänger
Richtcharakteristik	Kugel
Frequenzbereich	50 Hz bis 10 kHz
Empfindlichkeit	3,1 mV/ μ bar
Impedanz	25 k Ω
Energieversorgung	-
Anschluss	fest angeschlossenes Kabel mit DIN-Stecker 3polig male, Schaltung H (unsymmetrisch)
Abmessungen	$\varnothing$ 44 mm x 102 mm ohne Kabel und Tischfuß
Gewicht	205 g ohne Kabel und Tischfuß
Einsatzgebiet	universal
Herkunftsland	Holland

Bemerkungen

Tischfuß und Gehäuse sind mit einer Schraube verbunden, die ein Gewinde 3/8"-16G besitzt. Nach Entfernung des Tischfußes kann das Mikrofon also auch auf einem Standard-Stativ befestigt werden.

Die elektroakustischen Daten für das Mikrofon sind nicht bekannt. Allerdings wurde offensichtlich dieselbe Kapsel verwendet wie im Vorgängermodell EL 6012 (gleiches Aussehen, aber noch mit Tischfuß aus Metall) und im EL 6011. Die o. g. Daten wurden von Philips für diese beiden Mikrofone veröffentlicht.

Der Preis des Vorgängermodells EL 6012 lag 1961 bei 68 DM.