

SONY ECM 150

Miniatur-Elektret-Ansteckmikrofon

Technische Daten

| | |
|---------------------|---|
| Arbeitsweise | Druckempfänger |
| Richtcharakteristik | Kugel |
| Frequenzbereich | 40 Hz bis 13 kHz |
| Empfindlichkeit | -56 dB |
| Impedanz | 250 Ω |
| Energieversorgung | Knopfzelle |
| Anschluss | fest angeschlossenes Kabel mit Klinkenstecker 3,5 mm oder 6,3 mm 2polig male (unsymmetrisch) |
| Abmessungen | \varnothing 8,5 mm, 15 mm lang ohne Kabel |
| Gewicht | 2 g ohne Kabel |
| Einsatzgebiet | Sprache |
| Herkunftsland | Japan |

Bemerkungen

Die Batterie ist im Stecker-Gehäuse untergebracht. Hier befindet sich auch ein Ein/Aus-Schalter. Ein Wechsel des Klinkensteckers erfolgt durch Austausch der unteren Hälfte des Steckergehäuses.

Das Aufbewahrungs-Kästchen kann als Tischständer verwendet werden. Zu diesem Zweck ist es mit einem klappbaren Teleskoprohr versehen, an dessen Ende sich ein Mikrofonhalter befindet.