

SONY ECM 280

Elektret-Mikrofon im Metallgehäuse

Technische Daten

Arbeitsweise	Druckgradientenempfänger
Richtcharakteristik	Niere
Frequenzbereich	30 Hz bis 18 kHz
Empfindlichkeit	-56 dB
Impedanz	200 Ω
Energieversorgung	AA-Batterie 1,5 V
Anschluss	Spezial-Stecker 3polig male (symmetrisch)
Abmessungen	\varnothing 27 mm x 164 mm
Gewicht	125 g ohne Batterie
Einsatzgebiet	universal
Herkunftsland	Japan

Bemerkungen

Das ECM-280 ist mit einem Schalter für eine Tiefenabsenkung ausgestattet; er befindet sich im Inneren des Mikrofons neben dem Batteriefach.

Das Mikrofon besitzt keinen Ein-/Aus-Schalter; eine Batterie sollte also nur für die Dauer der Nutzung eingelegt werden.

Zum Lieferumfang gehörten ein aufsteckbarer Windschutz aus Metallgeflecht (siehe erstes Foto), ein Mikrofonhalter und ein Anschlusskabel. Das zweite Foto zeigt das Mikrofon ohne Windschutz auf dem Tischfuß SONY A-7B.

Das ECM 280 wurde in der zweiten Hälfte der 1970er Jahre hergestellt. Der Preis lag in Deutschland bei 230 DM.