

SONY F-115

Dynamisches Allwetter-Mikrofon im Metallgehäuse

Technische Daten

Arbeitsweise	Druckempfänger
Richtcharakteristik	Kugel
Frequenzbereich	40 Hz bis 12 kHz
Empfindlichkeit	-58 dBm bei 1 kHz
Impedanz	600 Ω
Energieversorgung	-
Anschluss	fest angeschlossenes Kable mit XLR-Stecker 3polig male (symmetrisch)
Abmessungen	\varnothing 30 mm x 174 mm ohne Windschutz und Kabel
Gewicht	270 g ohne Windschutz und Kabel
Einsatzgebiet	Interviews, Aufnahmen in der Natur
Herkunftsland	Japan

Bemerkungen

Das Mikrofon ist wasserdicht und unempfindlich gegen Staub. Zum Lieferumfang gehörte ein aufsteckbarer Windschutz. Das erste Foto zeigt das Mikrofon mit Windschutz, das zweite Foto ohne.

Die Bedienungsanleitung für das vorhandene Exemplar wurde 1976 gedruckt.

Die Produktion des nur leicht überarbeiteten Nachfolgemodells F-115B wurde erst kürzlich eingestellt, es hatte in Deutschland einen Listenpreis von über 600 €.