

# Seis Akustik MK7 400 Ni SL

Elektret-Schwanenhalsmikrofon mit Ein-/Aus-Schalter

## Technische Daten

Arbeitsweise	Druckgradientenempfänger
Richtcharakteristik	Hyperniere
Frequenzbereich	30 Hz bis 20 kHz
Empfindlichkeit	k. A.
Impedanz	200 $\Omega$
Energieversorgung	9 V bis 48 V Phantomspeisung
Anschluss	XLR-Stecker 3polig male (symmetrisch)
Abmessungen	$\varnothing$ 10 mm (ohne Stecker) x 400 mm
Gewicht	130 g
Einsatzgebiet	Sprache
Herkunftsland	Deutschland

## Bemerkungen

In der Bezeichnung des Mikrofons steht 400 für die Gesamtlänge des Mikrofons in mm, Ni für die Oberfläche Nickel/Edelstahl und SL für die Ausführung mit Schalter und Kontroll-LED. Der geräuschfrei arbeitende Schalter und die LED sind im XLR-Stecker untergebracht.

Das erste Foto zeigt das MK7 auf einem farblich angepassten Tischfuß von Seis Akustik.

Die Firma Seis Akustik mit Sitz in Ronnenberg bei Hannover baut Beschallungsanlagen für akustisch schwierige Räume, insbesondere Kirchen. Auch das vorhandene Exemplar wurde vor der Aufnahme in meine Sammlung in einer Kirche genutzt.