

Sennheiser MD 417 K

Dynamisches Mikrofon im Kunststoffgehäuse

Technische Daten

Arbeitsweise	Druckgradientenempfänger
Richtcharakteristik	Superniere
Frequenzbereich	50 Hz bis 15 kHz
Empfindlichkeit	2,5 mV/Pa
Impedanz	800 Ω
Energieversorgung	-
Anschluss	fest angeschlossenes Kabel mit 6,35 mm-Klinkenstecker (unsymmetrisch)
Abmessungen	45 mm x 45 mm x 185 mm ohne Kabel
Gewicht	165 g ohne Kabel
Einsatzgebiet	Tonbandaufnahmen
Herkunftsland	Deutschland

Bemerkungen

Das MD 417 ist mit einem Schalter für eine Tiefenabsenkung ausgestattet. Er besitzt die Stellungen M/S (Musik/Sprache, siehe zweites Foto).

Zum Lieferumfang gehörten ein Mikrofonhalter und ein Tischstativ (nicht vorhanden).

Das Mikrofon wurde auch mit einem 3poligen DIN-Stecker, Schaltung LM, produziert. Es trug dann die Bezeichnung MD 417 LM.

Die Ähnlichkeit zum MD 421 ist kein Zufall: Nach dem MD 411 und dem MD 412 (siehe Sennheiser MD 411 HLM und MD 412 LM) war das MD 417 ein weiteres Mikrofon für den Amateurbereich, das an den Erfolg des Klassikers anknüpfen sollte.

Das MD 417 wurde Anfang der 1980er Jahre angeboten. Im Katalog 1988 ist es nicht mehr aufgeführt.