

Sennheiser MD 420-9

Dynamisches Mikrofon im Metallgehäuse

Technische Daten

| | |
|---------------------|--|
| Arbeitsweise | Druckgradientenempfänger |
| Richtcharakteristik | Superniere |
| Frequenzbereich | 200 Hz bis 10 kHz |
| Empfindlichkeit | 0,18 mV/μbar |
| Impedanz | 200 Ω |
| Energieversorgung | - |
| Anschluss | Großtuchel-Stecker 3polig male (symmetrisch) |
| Abmessungen | Ø 35 mm x 78 mm |
| Gewicht | 110 g |
| Einsatzgebiet | Sprache |
| Herkunftsland | Deutschland |

Bemerkungen

Das MD 420 war für eine Nahbesprechung konzipiert. Das MD 420-9 ist die kurze Version dieses Mikrofons, gedacht für die Montage auf einem Schwanenhals (erstes Foto).

Das vorhandene Exemplar trägt keinen Sennheiser-Schriftzug, war also offenbar eine OEM-Version für ein anderes Unternehmen.

Das MD 420-9 wurde Anfang der 1970er Jahre hergestellt. Die elektroakustischen Daten wurden der Sennheiser Micro-Revue 70-71 entnommen. Der Preis lag in der Preisliste vom Dezember 1970 bei 131 DM und damit ebenso hoch wie bei der Standard-Version MD 420-2 (siehe Sennheiser MD 420-2).