

Sennheiser MKE 40-ew

Elektret-Ansteckmikrofon für höchste Ansprüche an die Klangqualität

Technische Daten

Arbeitsweise	Druckgradientenempfänger
Richtcharakteristik	Niere
Frequenzbereich	40 Hz bis 20 kHz
Empfindlichkeit	8 mV/Pa bei 1 kHz
Impedanz	3 k Ω
Energieversorgung	7,5 V =
Anschluss	fest angeschlossenes Kabel mit 3,5 mm Klinkenstecker 3polig, verschraubbar
Abmessungen	\varnothing 12 mm, 26 mm lang
Gewicht	12 g ohne Kabel
Einsatzgebiet	universal
Herkunftsland	Deutschland

Bemerkungen

Ein Klassiker unter den Ansteckmikrofonen! Das MKE 40 wird seit 1981 gebaut.

Der Stecker ist wie folgt beschaltet (kompatibel mit anderen Mikrofonen von Sennheiser aus der ew-Serie):

Spitze: Signal + und +7,5 V

Ring und Schaft: Masse und Signal –

Das Mikrofon wird auch mit anderen Steckern geliefert; dann ändert sich die Bezeichnung des Mikrofons hinter der 40. Vorhanden ist noch ein MKE 40 R mit DIN-Stecker 8polig 270° male verschraubbar (unsymmetrisch).