

Shure 580 SB

Dynamisches Mikrofon im Metallgehäuse mit Ein-/Aus-Schalter

Technische Daten

Arbeitsweise	Druckgradientenempfänger
Richtcharakteristik	Niere
Frequenzbereich	50 Hz bis 13 kHz
Empfindlichkeit	-80 dB bei 1 kHz
Impedanz	150 Ω
Energieversorgung	-
Anschluss	fest angeschlossenes Kabel mit XLR-Stecker 3polig male (symmetrisch)
Abmessungen	\varnothing 46 mm x 170 mm
Gewicht	330 g
Einsatzgebiet	universal
Herkunftsland	USA

Bemerkungen

Der Ein-/Aus-Schalter ist in Ein-Stellung verriegelbar.

Das Mikrofon wurde auch in einer hochohmigen Version als 580 SA hergestellt.

Das 580 ist erstmals im Shure-Katalog 1966 aufgeführt. Das vorhandene Datenblatt wurde 1979 gedruckt.

Auf den ersten Blick ähnelt das Shure 580 dem weit verbreiteten Shure 515. Tatsächlich ist es jedoch deutlich größer (\varnothing 46 mm statt \varnothing 37 mm beim Shure 515) und spielte in einer anderen Klasse. Das zeigt auch ein Vergleich der Preise: Im Katalog von 1969 lag der Preis des Shure 515 bei 42 \$, der Preis des Shure 580 bei 62 \$.

In Deutschland lag der Preis des Shure 580 SB im Jahr 1967 bei 195 DM.