

Shure BG 4.0

Elektret-Mikrofon im Metallgehäuse mit Ein-/Aus-Schalter

Technische Daten

Arbeitsweise	Druckgradientenempfänger
Richtcharakteristik	Niere
Frequenzbereich	40 Hz bis 18 kHz
Empfindlichkeit	4 mV/Pa bei 1 kHz
Impedanz	600 Ω
Energieversorgung	11 V bis 52 V Phantomspeisung oder AA-Batterie 1,5 V
Anschluss	XLR-Stecker 3polig male (symmetrisch)
Abmessungen	\varnothing 28 mm x 190 mm
Gewicht	250 g
Einsatzgebiet	Instrumente
Herkunftsland	USA, hergestellt in Mexico

Bemerkungen

Das BG 4.0 gehört zur Beta Green-Serie von Shure, die aus 5 Mikrofonen für Live-Auftritte bestand (3 dynamische, 2 Kondensator-Mikrofone).

Im Jahr 1997 wurde die Beta Green-Serie überarbeitet, und die Mikrofone bekamen eine 1 statt der 0 hinter dem Punkt. Ein BG 4.1 ist ebenfalls vorhanden. Es weist aber dieselben technischen Daten auf wie das BG 4.0. Ein klanglicher Unterschied zwischen dem BG 4.0 und dem BG 4.1 ist nicht festzustellen. Offenbar wurde also dieses Mikrofon nicht überarbeitet, sondern bekam nur eine geänderte Typenbezeichnung.

Die vorliegende Original-Bedienungsanleitung wurde 1996 gedruckt. Der Preis des BG 4.0 lag im Jahr 1997 laut Original-Rechnung bei 350 DM.