TELEFUNKEN TM 61

Dynamisches Mikrofon im Metallgehäuse

Technische Daten

Arbeitsweise Druckgradientenempfänger

Richtcharakteristik Niere

Frequenzbereich 100 Hz bis 12 kHz Empfindlichkeit 0,22 mV/µbar

Impedanz 200 Ω

Energieversorgung -

Anschluss Großtuchel-Stecker 3polig male (symmetrisch)

Abmessungen Ø 32 mm x 122 mm

Gewicht 130 g
Einsatzgebiet Sprache
Herkunftsland Deutschland

Bemerkungen

Das Mikrofon ist ein für TELEFUNKEN gelabeltes TM 61 des Herstellers PEIKER. Die o. a. Daten wurden von PEIKER veröffentlicht.

Eingeführt wurde das TM 61 von PEIKER im Jahr 1967. Es ist als Kommandomikrofon konzipiert und bietet laut Hersteller hundertprozentigen Schutz gegen Verschmutzung und Gefährdung der Mikrofonkapsel im rauhen Betrieb durch Eisenstaub, Schmutz sowie Spritzwasser und starken Luftdruck. Ebenfalls schadlos überstehen soll das Mikrofon einen Fall aus 3 Meter Höhe auf harten Steinboden. PEIKER übernahm für dieses Mikrofon eine Funktions-Garantie von zwei Jahren – für damalige Verhältnisse ungewöhnlich lange.