UHER 616

Dynamisches Mikrofon im Kunststoffgehäuse

Technische Daten

Arbeitsweise	Druckempfänger
Richtcharakteristik	Kugel
Frequenzbereich	80 Hz bis 12 kHz
Empfindlichkeit	0,22 mV/µbar bei 200 Ω
Impedanz	200 Ω und hochohmig
Energieversorgung	-
Anschluss	fest angeschlossenes Kabel mit DIN-Stecker 3polig male, Schaltung HL (unsymmetrisch)
Abmessungen	42 mm x 44 mm x 59 mm ohne Kabel
Gewicht	70 g ohne Kabel
Einsatzgebiet	Tonbandaufnahmen
Herkunftsland	Deutschland

Bemerkungen

Hersteller des Mikrofons war die Firma Peiker. Das UHER 616 ist eine OEM-Version des Peiker DD 22 H.

Die Empfindlichkeit ist in den technischen Unterlagen von UHER nicht aufgeführt; der o. g. Wert wurde von Peiker für das DD 22 H angegeben.

Das UHER 616 ist als Tischmikrofon konzipiert, besitzt der Unterseite aber auch ein Innengewinde 3/8"-16G zur Befestigung auf einem Stativ (siehe zweites Foto).

Das UHER 616 ist im UHER-Katalog 1961 aufgeführt. Es kostete 36 DM. Denselben Betrag verlangte das Versandhaus RIM im Katalog 1961 für das Peiker DD 22 H.