

UHER M 512

Dynamisches Fernsteuer-Mikrofon im Kunststoffgehäuse

Technische Daten

Arbeitsweise	Druckgradientenempfänger
Richtcharakteristik	Niere
Frequenzbereich	70 Hz bis 14 kHz
Empfindlichkeit	?
Impedanz	200 Ω
Energieversorgung	-
Anschluss	fest angeschlossenes Kabel mit DIN-Stecker 3polig male, Schaltung L (unsymmetrisch)
Abmessungen	\varnothing 55 mm x 180 mm
Gewicht	205 g
Einsatzgebiet	Reportagen
Herkunftsland	Deutschland, hergestellt in Österreich

Bemerkungen

Das Mikrofon war konzipiert als Zubehör für das legendäre Reportage-Tonbandgerät UHER Report 4000. Die Aufnahme konnte über den Start-/Stop-Taster am Mikrofon gesteuert werden. Beim vorliegenden Exemplar ist dieser Taster (ein Schließer) funktionslos. Ursprünglich war das Mikrofon mit einem 5poligen DIN-Stecker ausgestattet, und 2 der Stecker-Stifte waren mit den Kontakten des Tasters verbunden.

Das Mikrofon ist mit einem Musik-/Sprache-Schalter (Tiefenabsenkung) ausgestattet. Die Umschaltung erfolgt mechanisch durch das Abdecken einer Bohrung auf der Unterseite der Mikrofonkapsel, wenn sich der Schalter in der in Stellung Sprache befindet.

Hersteller des Mikrofons war die Firma AKG. Die Konstruktion weist deutliche Ähnlichkeiten zum AKG D 505 auf.

Das M 512 ist im UHER Zubehör-Katalog 1963 aufgeführt.