Unbekannt nn 1

Kristall-Mikrofon im Metallgehäuse

Technische Daten

Arbeitsweise	Druckempfänger
Richtcharakteristik	Kugel
Frequenzbereich	ca. 100 Hz bis 8 kHz
Empfindlichkeit	?
Impedanz	hochohmig
Energieversorgung	-
Anschluss	fest angeschlossenes Kabel mit 6,35 mm Klinkenstecker (unsymmetrisch)
Abmessungen	Mikrofonkopf Ø 70 mm x 72 mm, Höhe 80 mm ohne Handgriff und Kabel
Gewicht	220 g ohne Handgriff und Kabel
Einsatzgebiet	Sprache
Herkunftsland	Frankreich

Bemerkungen

Der Hersteller und die elektroakustischen Daten des Mikrofons sind nicht bekannt. Der o. a. Frequenzbereich wurde mittels einer eigenen Messung abgeschätzt.

Auf der Rückseite befindet sich der Drehgriff eines Potentiometers, mit dem die Lautstärke verändert werden kann.

Der kleine Handgriff (erstes Foto) besitzt ein Außengewinde M12x1,75, der Mikrofonkopf das gleiche Innengewinde. Damit ist auch die Befestigung auf einem Stativ möglich (zweites Foto).

Die Bauweise und die Farbe des Mikrofons lassen eine militärische Nutzung vermuten.